

Vær mere produktiv med en brugervenlig Wi-Fi-* og netværksklar* sort/hvid 4-i-1-lasermaskine**

i-SENSYS
MF4730

i-SENSYS
MF4750

i-SENSYS
MF4780w

you can



Netværks-* og Wi-Fi-klar*, brugervenlig og kompakt sort/hvid-multifunktionslaserprinter.

Denne sort/hvid-multifunktionslaserprinter, der er Wi-Fi-* og netværksklar*, kan frit bruges i hjemmet eller på kontoret. Den er hurtig, brugervenlig og energibesparende og giver dermed større produktivitet.

Vigtigste funktioner

- Kompakt, pladsbesparende multifunktionsprinter, kopimaskine, scanner og fax**
- Wi-Fi* for trådløs adgang i hjemmet og på kontoret
- Hurtig sort/hvid-laserprint og kopiering på 23 sider pr. minut
- Nem betjening med intuitivt kontrolpanel, der kan vippe, og stor LCD-skærm
- Genvejstaster for hurtigere scanning og kopiering
- Indbygget netværk* til deling af printer, scanner og fax
- Quick First-Print giver den hurtigste opvarmningstid fra dvale
- 35-arks automatisk dokumentfremfører (ADF)
- Spar energi og penge med den bedste energidnyttelse i sin klasse

Kassens indhold

Hovedenhed, startpatron 728, strøm kabel, telefonkabel, holder til telefonrør, startvejledning, installationsvejledning til trådløs funktionalitet* og garantibevis med brugersoftware og håndbog på cd.

Mål (B x D x H)

390 mm x 439 mm x 360 mm

Understøttede operativsystemer

Windows 7 / XP / Vista / Server 2003* / Server 2008* / Server 2008 R2*

Mac OS Version 10.4.9 og op (kun webdistribution)

Linux (kun webdistribution)



PRINT



KOPI



FAX**



SCAN

* Kun MF4780w ** Kun MF4750 og MF4780w.

Canon

i-SENSYS
MF4730**i-SENSYS**
MF4750**i-SENSYS**
MF4780w

- 1 Flatbed ADF
- 2 Kontrolpanel, der kan vippes
- 3 250-arks bakke
- 4 Patron 728



Specifikationer

Maskintype Tilgængelige funktioner	Sort/hvid Alt-i-Én-laserprinter Print, kopiering, scanning og fax ¹
PRINTER Printhastighed Printmetode Printkvalitet Printopløsning First Print Out Time Printersprog Printmargener Tonerbesparelsesfunktion	Op til 23 sider pr. minut (A4) sort/hvid-laserprint Op til 1200 x 600 dpi med AIR (Automatic Image Refinement) 600 x 600 dpi 6 sekunder UFRII-LT 5 mm - top og bund, 5 mm - venstre og højre Ja
KOPIMASKINE Kopieringshastighed Første kopi (FCOT) Kopiopløsning Kopieringsmetoder Flere kopier Op-/nedkopiering Tonerbesparelsesfunktion Andre funktioner	Op til 23 sider pr. minut (A4) Ca. 9 sekunder eller mindre Op til 600 x 600 dpi Tekst, Tekst/Foto, Tekst/Foto+, Foto Op til 99 kopier 25-400 % i intervaller på 1 % Ja Hukommelsessortering, 2 på 1, 4 på 1, kopiering af ID-kort
SCANNER Type Scanningsopløsning Farvedybde ved scanning Gråtoner Kompatibilitet Maks. scanningsbredde	Farve Optisk: Op til 600 x 600 dpi Forbedret: Op til 9600 x 9600 dpi 24-bit/24-bit (input/output) 256 niveauer TWAIN, WIA 216 mm
FAX¹ Modemhastighed Modtagemetode Faxopløsning Faxhukommelse Hurtigkald Gruppeopkald/modtagere Rundsending Sikkerhedskopiering af hukommelse Andre funktioner Fax gælder kun for MF4750dn og MF4780w	Super G3 33,6 Kbps Kun fax, manuel, svar, fax/tif.-autoomskifter Standard: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Op til 256 sider ² Maks. 103 (inklusive 3 hurtigopkald) Maks. 102 modtagere Maks. 113 steder Ubegrænset Dobbelt adgang, fjernmodtagelse, pc-fax (kun afsendelse), videresendelse af fax, DRPD, ECM, automatisk genopkald, rapporter over faxaktivitet, rapporter over faxresultater, rapporter over faxhåndtering
MEDIEHÅNDTERING Scannertype Papiindførsel (standard) Papioutput Medietyper Mediørørrelser Medievægt	Flatbed og automatisk dokumentfremfører (ADF) 250-arks bakke, 1-arks manuel indføring, 35-arks ADF Til 100 ark Almindeligt papir, kraftigt papir, genbrugspapir, transparenter, mærkater, kuverter Bakke: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, IndexCard, kuvert: COM10, Monarch, C5, DL, brugerdefinerede størrelser: Min. 76,2 x 210 mm til maks. 216 x 356 mm Manuel indføring: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, IndexCard, kuvert: COM10, Monarch, C5, DL, brugerdefinerede størrelser: Min. 76,2 x 127 mm til maks. 216 x 356 mm ADF: A4, B5, A5, B6, LTR, LGL min. 105 x 148 mm til maks. 356 x 216 mm Bakke: 60 til 163 g/m ² Manuel indføring: 60 til 163 g/m ²

INTERFACE OG SOFTWARE Interfacetype Operativsystem kompatibilitet Software- og printer-styring	USB 2.0 Hi-speed, 10BASE-T / 100BASE-TX ³ , Wi-Fi 802.11b/g/n ³ Windows 7 / XP / Vista / Server 2003 ^{3,4} / Server 2008 ^{3,4} / Server 2008 R2 ^{3,4} / Mac OS X Version 10.4.9 og op ⁵ / Linux ⁶ Remote User Interface (RUI) ³ , printerdriver, faxdriver ¹ , scannerdriver, MF Toolbox AddressBookTool ¹ , Presto! PageManager, SSID Tool ³
ALMINDELIGE FUNKTIONER Arbejdscyklus Opvarmningstid Hukommelse Kontrolpanel Mål inkl. bakker (B x D x H) Installationsområde (B x D x H) Vægt Driftsmiljø Strømkilde Strømförbrug Støjniveauer	Maks. 10.000 sider pr. måned Ca. 13,5 sekunder fra opstart 128 MB 5 linjers S/H LCD-skærm 390 mm x 439 mm x 360 mm 426 mm x 555 mm x 623 mm 11,9 kg Temperatur: 10 til 30 °C (50 til 86 °F) Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering) 220-240V (±10 %), 50/60Hz (±2Hz) Maks: ca. mindre end 1.320 W I drift: ca. mindre end 560 W Standby: Ca. 5W Dvale: ca. 1,4 W ⁷ TEC (Typical Electricity Consumption): 0,7 kWh/uge Støjniveau: I drift: 50 dB(A) eller mindre Standby: Lydløs
FORBRUGSSTOFFER Patroner	Patron 728 (2.100 sider ⁸) ⁸
TILBEHØR/FUNKTIONER Enheder	TELEFONSÆT ⁶
Standard ansvarsfraskrivelse. Alle specifikationer kan ændres uden varsel. 1) Kun MF4750 og MF4780w 2) Baseret på ITU-T Standard Chart No. 1 3) Kun MF4780w 4) Netværksscanning understøttes ikke 5) Kun webdistribution 6) Linux understøtter kun print 7) Ved trådløs er forbruget 2,4W 8) Leveres med en 1.000-siders startpatron 9) Baseret på ISO/IEC 19752	



Canon Electronics Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

European Edition 0000
© Canon Europa N.V.
2012 (0000)