

Tilføj et professionelt touch med denne Wi-Fi-^{*} og netværksklare multifunktionsmaskine

i-SENSYS
MF4870dn

i-SENSYS
MF4890dw

you can



Netværksklar, brugervenlig og kompakt sort/hvid-multifunktionslasermaskine med Wi-Fi^{*} og dupleks ADF^{*}.

Denne kompakte sort/hvid-multifunktionslasermaskine, der er Wi-Fi-^{*} og netværksklar, er ideel til deling i hjemmet eller på kontoret. Brugervenlig, automatisk dobbeltsidet print, kopiering^{*} og scanning^{*} giver større produktivitet.

Vigtigste funktioner

- Elegant multifunktionsprinter, kopimaskine, scanner og fax med Wi-Fi-^{*} og netværkstilslutning
- Hurtig sort/hvid-laserprint og kopiering på 25 sider pr. minut
- Spar på papiret med automatisk dobbeltsidet print
- Dupleks ADF til 50 ark for automatisk dobbeltsidet kopiering, scanning og fax^{*}
- Del printer, scanner og fax på netværket
- Justerbart kontrolpanel, der kan vippe, for brugervenlig betjening
- Genvejstaster for nemmere scanning og kopiering
- Energibesparende Quick First-Print for hurtig opvarmning fra dvale
- Brancheførende TEC-klassificering, bruger kun 1,4 W[†] i dvale
- Praktisk og brugervenlig Alt-i-Én-patron

[†]2,4 W i trådløs funktion.

Kassens indhold

Hovedenhed, startpatron 728, strømkabel, telefonkabel, holder til telefonrør, startvejledning, installationsvejledning til trådløs funktionalitet^{*} og garantibevis med brugersoftware og håndbog på cd.

Mål (B x D x H)

MF4870dn: 390 mm x 439 mm x 360 mm
MF4890dw: 390 mm x 445 mm x 360 mm

Understøttede operativsystemer

Windows 7 / XP / Vista / Server 2003 / Server 2008 / Server 2008 R2

Mac OS Version 10.4.9 og op (kun webdistribution)

Linux (kun webdistribution)



PRINT



KOPI



FAX



SCAN

*Kun MF4890dw.

Canon



- 1 Flatbed og DADF til 50 ark*
- 2 Kontrolpanel, der kan vippes
- 3 Bakke til 250 ark
- 4 Patron 728

Specifikationer

* MF4870dn har en 35-arks ADF

Maskintype Tilgængelige funktioner	Sort/hvid Alt-i-Én-laserprinter Print, kopiering, scanning og fax ¹
PRINTER Printhastighed Printmetode Printkvalitet Printopløsning First Print Out Time Dobbeltsidet print Printersprog Printmargener Tonerbesparelsesfunktion	Op til 25 sider pr. minut (A4) Sort/hvid-laserprint Op til 1200 x 600 dpi med AIR (Automatic Image Refinement) 600 x 600 dpi 6 sekunder Automatisk UFRII-LT 5 mm - top og bund, 5 mm - venstre og højre Ja
KOPIMASKINE Kopieringshastighed Første kopi (FCOT) Kopiopløsning Kopieringsmetoder Dobbeltsidet kopiering Flere kopier Op-/nedkopiering Tonerbesparelsesfunktion Andre funktioner	Op til 25 sider pr. minut (A4) Ca. 9 sekunder eller mindre Op til 600 x 600 dpi Tekst, Tekst/Foto, Tekst/Foto+, Foto 2-sidet til 2-sidet (automatisk) ¹ Op til 99 kopier 25-400 % i intervaller på 1 % Ja Hukommelsessortering, 2 på 1, 4 på 1, kopiering af ID-kort
SCANNER Type Scanningsopløsning Fareværdi ved scanning Gråtoner Kompatibilitet Maks. scanningsbredde	Farve Optisk: Op til 600 x 600 dpi/Forbedret: Op til 9600 x 9600 dpi 24-bit/24-bit (input/output) 256 niveauer TWIN, WIA 216 mm
FAX Modemhastighed Modtagemetode Faxopløsning Faxhukommelse Hurtigkald Gruppeopkald/modtagere Rundsending Sikkerhedskopiering af hukommelse Dobbeltsidet fax Andre funktioner	Super G3 33,6 Kbps Kun fax, manuel, svar, fax/tlf.-autoomsifter Standard: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Op til 256 sider ² Maks. 103 (inklusive 3 hurtigopkald) Maks. 102 modtagere Maks. 113 steder Ubegænset Ja (modtag/send ³) Dobbelt adgang, fjernmodtagelse, pc-fax (kun afsendelse), videresendelse af fax, DRPD, ECM, automatisk genopkald, rapporter over faxaktivitet, rapporter over faxresultater, rapporter over faxhåndtering
MEDIEHÅNDTERING Scannertype Papirindførsel (standard) Papiroutput Medietyper Mediестørrelser Medievægt	Flatbed og automatisk dokumentfremfører med dupleks (DADF) ⁴ 250-arks bakke, 1-arks manuel indføring, 50-arks DADF ⁴ Til 100 ark Almindeligt papir, kraftigt papir, genbrugspapir, transparenter, mærkater, kuverter Bakke: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, IndexCard, kuvert: COM10, Monarch, C5, DL, brugerdefinerede størrelser: Min. 76,2 x 210 mm til maks. 216 x 356 mm Manuel indføring: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, IndexCard, kuvert: COM10, Monarch, C5, DL, brugerdefinerede størrelser min. 76,2 x 127 mm til maks. 216 x 356 mm DADF ⁵ : A4, B5, A5, B6, LTR, LGL, STMT min. 127 x 140 mm til maks. 356 x 216 mm Bakke: 60 til 163 g/m ² Manuel indføring: 60 til 163 g/m ²

INTERFACE OG SOFTWARE Interfacetype Operativsystem kompatibilitet Software- og printer-styring	USB 2.0 Hi-speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wi-Fi 802.11b/g/n ³ Windows 7 / XP / Vista / Server 2003 ⁵ / Server 2008 ⁵ / Server 2008 R2 ⁵ / Mac OS X Version 10.4.9 og op ⁶ / Linux ^{6,7} Remote User Interface (RUI), printerdriver, faxdriver, scannerdriver, MF Toolbox AddressBookTool, Presto! PageManager, SSID Tool ⁸
ALMINDELIGE FUNKTIONER Arbejdscyklus Opvarmningstid Hukommelse Kontrolpanel Mål inkl. bakker (B x D x H) Installationsområde (B x D x H) Vægt Driftsmiljø Strømkilde Strømförbrug Støjniveauer	Maks. 10.000 sider pr. måned Ca. 13,5 sekunder fra opstart 128 MB 5 linjers S/H LCD-skærm 390 mm x 445 mm x 360 mm ⁹ 426 mm x 593 mm x 641 mm ⁹ Ca. 13,4 kg ⁹ Driftsmiljø Temperatur: 10 til 30 °C (50 til 86 °F) Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering) Strømkilde 220-240V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz) Maks: ca. mindre end 1.320 W I drift: ca. mindre end 560 W Standby: Ca. 5 W ¹⁰ Dvale: ca. 1,4 W ¹⁰ Typical Electricity Consumption (TEC): 0,9 kWh/uge ¹¹ Støjniveauer Støjniveau I drift: 51 dB(A) eller mindre Standby: Lydløs
FORBRUGSSTOFFER Patroner	Patron 728 (2.100 sider ¹³) ¹²
TILBEHØR/FUNKTIONER Enheder	TELEFONSÆT 6
Standard ansvarsfraskrivelse. Alle specifikationer kan ændres uden varsel. 1) MF4870dn: 1-sidet til 2-sidet (automatisk) 2) Baseret på ITU-T Standard Chart No. 1 3) Kun MF4890dw 4) MF4870dn har en ADF til 35 ark 5) Netværksscanning understøttes ikke 6) Kun webdistribution 7) Linux understøtter kun print 8) Mål for MF4870dn: 390 mm x 439 mm x 360 mm Installationsområde: 426 mm x 593 mm x 623 mm 9) Vægt for MF4870dn: 12,5 kg 10) Ved trådløs er forbruget 2,4 W 11) MF4870dn TEC: 0,8 kWh/uge 12) Leveres med en 1.000-siders startpatron 13) Baseret på ISO/IEC 19752	



Canon Electronics Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

European Edition 0000
© Canon Europa N.V.
2012 (0000)